

Möbelstoff/Upholstery FR "rhino III"

A2988-A3007/140

M1632-M1654

M1164-M1181

Kunstleder

leatherette



Breite/Höhe ca. 140 cm
width/height

Gewicht 650 g/m²
weight

Material 88% VINYL, 8% PES FR, 4% CO
material

Pflegeanleitung
care instructions



A2994/140

Schwer brennbar **Ja/yes**
flame retardant

BS5852 - SOURCES 0+1
EN 1021 1+2
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 8

Lichtechtheit **7**
fastness to light EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken) **5**
fastness to rubbing (dry) EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass) **5**
fastness to rubbing (wet) EN ISO 105-X12

Scheuertouren Martindale **200000**
abrasion resistance Martindale EN ISO 12947

Scheuertouren Kunstleder **700**
abrasion resistance leatherette EN ISO 5470

Wasserundurchlässig **Ja/yes**
waterproof EN 20811

Urinbeständig **Ja/yes**
urine resistant

Desinfektionsmittelbeständig **Ja/yes**
disinfectant resistant

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“
tested products see PDF „disinfectant resistance“



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Möbelstoff/Upholstery FR "rhino III"

A2988-A3007/140

M1632-M1654

M1164-M1181

Kunstleder

leatherette



Chlorwasserbeständig <i>swimmingpoolwater resistant</i>	Ja/yes EN ISO 105-E03
Zugfestigkeit Kette <i>tensile strength warp</i>	400 EN ISO 1421
Zugfestigkeit Schuss <i>tensile strength weft</i>	300 EN ISO 1421
Weiterreißfestigkeit Kette <i>tear strength warp</i>	50 EN ISO 4674-1
Weiterreißfestigkeit Schuss <i>tear strength weft</i>	90 EN ISO 4674-1