

# Dimout FR

E3056-E3057/150

## Dimout

*dimout*



**Breite/Höhe** **ca. 150 cm**  
*width/height*

**Gewicht** **260 g/m<sup>2</sup>**  
*weight*

**Material** **100% PES FR**  
*material*

**Pflegeanleitung**   
*care instructions*



E3056/150

**Rapporthöhe** **ca. 68 cm**  
*repeat height*

**Rapportbreite** **ca. 68 cm**  
*repeat width*

**Rapporthöhe B** **ca. 68 cm**  
*repeat height B*

**Rapportbreite B** **ca. 68 cm**  
*repeat width B*

**Schwer brennbar** **Ja/yes**  
*flame retardant*  
BS5867 - TYPE B  
BS5867 - TYPE C  
EN 13773  
ÖNORM A3800  
DIN 4102 - B1  
CLASSE UNO  
IMO - FTP PART 7

**Lichtechtheit** **4**  
*fastness to light*  
EN ISO 105-B02

**Schallabsorberklasse** **C**  
*sound absorption class*  
EN ISO 11654

**Schallabsorptionsgrad** **0,75**  
*noise reduction coefficient : NRC*  
ASTM C423

**Abdunkelung** **99 %**  
*darkening*  
EN 14501

**Garntyp** **mehrfach**  
*yarn type*  
ply



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

*Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.*

## Dimout

*dimout*



## Bindung

*weave*

## Atlas

*atlas*

## Öko-tex Standard 100

*öko-tex Standard 100*

## Ja/yes

Achtung: das menschliche Auge empfindet hellere Farben als lichtdurchlässiger.

*Attention: the human eye perceives lighter colours as more permeable to light.*