# Thermo Dimout FR


E3808-E3823/300

## Dimout
*dimout*

| | |
|---|---|
| **Breite/Höhe**<br>*width/height* | **ca. 300 cm** |
| **Gewicht**<br>*weight* | **250 g/m²** |
| **Material**<br>*material* | **100% PES FR** |
| **Pflegeanleitung**<br>*care instructions* | |



E3811/300



| | |
|---|---|
| **Schwer brennbar**<br>*flame retardant* | **Ja/*yes***<br>BS5867 - TYPE B<br>BS5867 - TYPE C<br>EN 13773<br>ÖNORM A3800<br>DIN 4102 - B1<br>CLASSE UNO<br>IMO - FTP PART 7 |
| **Lichtechtheit**<br>*fastness to light* | **5**<br>EN ISO 105-B02 |
| **Schallabsorberklasse**<br>*sound absorption class* | **C**<br>EN ISO 11654 |
| **Schallabsorptionsgrad**<br>*noise reduction coefficient : NRC* | **0,70**<br>ASTM C423 |
| **Abdunkelung**<br>*darkening* | **99 %**<br>EN 14501 |
| **Öko-tex Standard 100**<br>*öko-tex Standard 100* | **Ja/*yes*** |
| **Thermo**<br>*thermo* | **Ja/*yes*** |

Achtung: das menschliche Auge empfindet hellere Farben als lichtdurchlässiger.

*Attention: the human eye perceives lighter colours as more permeable to light.*

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

*Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.*