

# Dimout FR

S8471-S8474/150

## Dimout

*dimout*



### Breite/Höhe

*width/height*

ca. 150 cm

### Gewicht

*weight*

260 g/m<sup>2</sup>

### Material

*material*

100% PES FR

### Pflegeanleitung

*care instructions*



englisch dekor  
vienna

S8473/150

### Rapporthöhe

*repeat height*

ca. 120 cm

### Rapportbreite

*repeat width*

ca. 75 cm

### Schwer brennbar

*flame retardant*

Ja/yes

EN 13773  
ÖNORM A3800  
DIN 4102 - B1  
BS5867 - TYPE B+C  
CLASSE UNO  
IMO - FTP PART 7

### Lichtechtheit

*fastness to light*

4

EN ISO 105-B02

### Schallabsorberklasse

*sound absorption class*

C

EN ISO 11654

### Schallabsorptionsgrad

*noise reduction coefficient : NRC*

0,80

ASTM C423

### Abdunkelung

*darkening*

99 %

EN 14501

### Garntyp

*yarn type*

gezwirnt

*twisted*

### Bindung

*weave*


Atlas

*atlas*

### Öko-tex Standard 100

*öko-tex Standard 100*

Ja/yes



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

*Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.*

# Dimout FR

S8471-S8474/150

**Dimout**  
*dimout*



Achtung: das menschliche Auge empfindet hellere Farben als lichtdurchlässiger.

*Attention: the human eye perceives lighter colours as more permeable to light.*