

# Möbelstoff/Upholstery FR "rhino III"

M1164-M1181

M1632-M1654

A2988-A3007/140

## Kunstleder

leatherette



**Breite/Höhe** ca. 140 cm  
*width/height*

**Gewicht** 650 g/m<sup>2</sup>  
*weight*

**Material** 88% VINYL, 8% PES FR, 4% CO  
*material*

**Pflegeanleitung** feucht abwischen /  
*care instructions* clean with a damp cloth



englisch dekor  
vienna

M1166/140

**Schwer brennbar** Ja/yes  
*flame retardant*

EN 1021 1+2  
BS5852 - SOURCES 0+1  
ÖNORM B3825  
ÖNORM A3800  
CLASSE UNO  
IMO - FTP PART 8

**Lichtechtheit** 7  
*fastness to light* EN ISO 105-B02

**Scheuertouren Martindale** 200000  
*abrasion resistance Martindale* EN ISO 12947

**Scheuertouren Kunstleder** 700  
*abrasion resistance leatherette* EN ISO 5470

**Wasserundurchlässig** Ja/yes  
*waterproof* EN 20811

**Urinbeständig** Ja/yes  
*urine resistant*

**Desinfektionsmittelbeständig** Ja/yes  
*disinfectant resistant*

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“  
*tested products see PDF „disinfectant resistance“*

**Chlorwasserbeständig** Ja/yes  
*swimmingpoolwater resistant* EN ISO 105-E03

**Zugfestigkeit Kette** 300  
*tensile strength warp* EN ISO 1421



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

# Möbelstoff/Upholstery FR "rhino III"

M1164-M1181  
M1632-M1654  
A2988-A3007/140

## Kunstleder

*leatherette*



**Zugfestigkeit Schuss** **200**  
*tensile strength weft* EN ISO 1421

**Weiterreißfestigkeit Kette** **50**  
*tear strength warp* EN ISO 4674-1

**Weiterreißfestigkeit Schuss** **90**  
*tear strength weft* EN ISO 4674-1