

# Dimout FR

S8484-S8487/150

## Dimout

*dimout*



### Breite/Höhe

*width/height*

ca. 150 cm

### Gewicht

*weight*

260 g/m<sup>2</sup>

### Material

*material*

100% PES FR

### Pflegeanleitung

*care instructions*



englisch dekora  
vienna

S8485/150

### Rapporthöhe

*repeat height*

ca. 90 cm

### Rapportbreite

*repeat width*

ca. 90 cm

### Schwer brennbar

*flame retardant*

Ja/yes

EN 13773  
ÖNORM A3800  
DIN 4102 - B1  
BS5867 - TYPE B+C  
CLASSE UNO  
IMO - FTP PART 7

### Lichtechtheit

*fastness to light*

4

EN ISO 105-B02

### Schallabsorberklasse

*sound absorption class*

C

EN ISO 11654

### Schallabsorptionsgrad

*noise reduction coefficient : NRC*

0,80

ASTM C423

### Abdunkelung

*darkening*

99 %

EN 14501

### Garntyp

*yarn type*

gezwirnt

twisted

### Bindung

*weave*

Atlas

atlas

### Öko-tex Standard 100

*öko-tex Standard 100*

Ja/yes



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

# Dimout FR

S8484-S8487/150

**Dimout**  
*dimout*



Achtung: das menschliche Auge empfindet hellere Farben als lichtdurchlässiger.

*Attention: the human eye perceives lighter colours as more permeable to light.*