# Dekor & Möbelstoff/Curtain & Upholstery FR "aida"

E3557-E3579/140

**Dekor** *curtain* **Textil** *textile upholstery fabric*

| | |
|---|---|
| **Breite/Höhe** *width/height* | **ca. 140 cm** |
| **Gewicht** *weight* | **400 g/m²** |
| **Material** *material* | **100% PES FR** |
| **Pflegeanleitung** *care instructions* | |

E3566/140

| | |
|---|---|
| **Schwer brennbar** *flame retardant* | **Ja/*yes*** |
| | EN 1021 1+2 |
| | BS5867 - TYPE B |
| | EN 13773 |
| | ÖNORM B3825 |
| | ÖNORM A3800 |
| | DIN 4102 - B1 |
| | CLASSE UNO |
| | IMO - FTP PART 7 |
| | IMO - FTP PART 8 |
| **Lichtechtheit** *fastness to light* | **5** EN ISO 105-B02 |
| **Reibechtheit (trocken)** *fastness to rubbing (dry)* | **4** EN ISO 105-X12 |
| **Reibechtheit (nass)** *fastness to rubbing (wet)* | **3-4** EN ISO 105-X12 |
| **Pilling** *pilling* | **4** EN ISO 12945-2 |
| **Scheuertouren Martindale** *abrasion resistance Martindale* | **80000** EN ISO 12947 |
| **Schallabsorberklasse** *sound absorption class* | **C** EN ISO 11654 |
| **Schallabsorptionsgrad** *noise reduction coefficient : NRC* | **0,70** ASTM C423 |
| **Zugfestigkeit Kette** *tensile strength warp* | **1000** EN ISO 13934-1 |
| **Zugfestigkeit Schuss** *tensile strength weft* | **1200** EN ISO 13934-1 |

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

*Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.*

**Dekor** **Textil**
*curtain* *textile upholstery fabric*

| | |
|---|---|
| **Weiterreißfestigkeit Kette**<br>*tear strength warp* | **28**<br>EN ISO 13937-3 |
| **Weiterreißfestigkeit Schuss**<br>*tear strength weft* | **46**<br>EN ISO 13937-3 |
| **Nahtschiebewiderstand**<br>*resistance to seam slippage* | EN ISO 13936-2 |
| **Samt/Velours**<br>*velvet* | **Ja/*yes*** |