

Textil
textile upholstery fabric

Dekor
curtain



Breite/Höhe
width/height

ca. 140 cm

Gewicht
weight

400 g/m²

Material
material

100% PES FR

Pflegeanleitung
care instructions



englisch dekori
vienna

V2789/140

Schwer brennbar
flame retardant

Ja/yes

EN 1021 1+2
BS5852 - SOURCES 0+1
EN 13773
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
DIN 4102 - B1
BS5852 - CRIB 5
BS5867 - TYPE B+C
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 7
IMO - FTP PART 8

Lichtechtheit
fastness to light

5
EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken)
fastness to rubbing (dry)

4
EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass)
fastness to rubbing (wet)

3-4
EN ISO 105-X12

Pilling
pilling

4
EN ISO 12945-2

Scheuertouren Martindale
abrasion resistance Martindale

85000
EN ISO 12947

Schallabsorberklasse
sound absorption class


C
EN ISO 11654

Schallabsorptionsgrad
noise reduction coefficient : NRC

0,70
ASTM C423

Zugfestigkeit Kette
tensile strength warp

1000N
EN ISO 13934-1



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Textil

textile upholstery fabric

Dekor

curtain



Zugfestigkeit Schuss

tensile strength weft

1200N

EN ISO 13934-1

Weiterreißfestigkeit Kette

tear strength warp

28N

EN ISO 13937-3

Weiterreißfestigkeit Schuss

tear strength weft

46N

EN ISO 13937-3

Nahtschiebewiderstand

resistance to seam slippage

EN ISO 13936-2

Öko-tex Standard 100

öko-tex Standard 100

Ja/yes

Samt/Velours

velvet

Ja/yes