

Dekor **Textil**
curtain textile upholstery fabric



Breite/Höhe **ca. 140 cm**
width/height

Gewicht **400 g/m²**
weight

Material **100% PES FR**
material

Pflegeanleitung
care instructions



englisch dekor
vienna

E3569/140

Schwer brennbar
flame retardant

Ja/yes
EN 1021 1+2
BS5867 - TYPE B
EN 13773
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
DIN 4102 - B1
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 7
IMO - FTP PART 8

Lichtechtheit **5**
fastness to light EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken) **4**
fastness to rubbing (dry) EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass) **3-4**
fastness to rubbing (wet) EN ISO 105-X12

Pilling **4**
pilling EN ISO 12945-2

Scheuertouren Martindale **80000**
abrasion resistance Martindale EN ISO 12947

Schallabsorberklasse **C**
sound absorption class EN ISO 11654

Schallabsorptionsgrad **0,70**
noise reduction coefficient : NRC ASTM C423

Zugfestigkeit Kette **1000**
tensile strength warp EN ISO 13934-1

Zugfestigkeit Schuss **1200**
tensile strength weft EN ISO 13934-1



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Dekor **Textil**
curtain *textile upholstery fabric*



Weiterreißfestigkeit Kette **28**
tear strength warp EN ISO 13937-3

Weiterreißfestigkeit Schuss **46**
tear strength weft EN ISO 13937-3

Nahtschiebewiderstand
resistance to seam slippage EN ISO 13936-2

Samt/Velours **Ja/yes**
velvet