

Dekor **Textil**
curtain textile upholstery fabric




Breite/Höhe **ca. 140 cm**
width/height

Gewicht **350 g/m²**
weight

Material **100% PES FR**
material

Pflegeanleitung
care instructions



englisch dekor
vienna

E4149/140

Schwer brennbar
flame retardant

Ja/yes
 EN 1021 1+2
 BS5852 - SOURCES 0+1
 BS5867 - TYPE B
 BS5867 - TYPE C
 EN 13773
 ÖNORM B3825
 ÖNORM A3800
 DIN 4102 - B1
 BS5852 - CRIB 5
 CLASSE UNO
 IMO - FTP PART 7
 IMO - FTP PART 8

Lichtechtheit **6**
fastness to light EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken) **4-5**
fastness to rubbing (dry) EN ISO 105-X12


Reibechtheit (nass) **4-5**
fastness to rubbing (wet) EN ISO 105-X12

Pilling **4-5**
pilling EN ISO 12945-2

Scheuertouren Martindale **70000**
abrasion resistance Martindale EN ISO 12947

Schallabsorberklasse **A**
sound absorption class EN ISO 11654

Schallabsorptionsgrad **0,85**
noise reduction coefficient : NRC ASTM C423



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Dekor **Textil**
curtain *textile upholstery fabric*



Garntyp
yarn type

gezwirnt
twisted

Bindung
weave

Leinwand
plain

Färbemethode
dying method

Stückfärber
piece dyed

Öko-tex Standard 100
öko-tex Standard 100

Ja/yes

Samt/Velours
velvet

Ja/yes