

Dimout
dimout



Breite/Höhe <i>width/height</i>	ca. 300 cm
Gewicht <i>weight</i>	325 g/m ²
Material <i>material</i>	100% PES FR
Pflegeanleitung <i>care instructions</i>	



englisch dekor vienna

E4057/300

Schwer brennbar <i>flame retardant</i>	Ja/yes
	BS5867 - TYPE B
	BS5867 - TYPE C
	EN 13773
	ÖNORM A3800
	DIN 4102 - B1
	CLASSE UNO
	IMO - FTP PART 7
Lichtechtheit <i>fastness to light</i>	5-6
	EN ISO 105-B02
Schallabsorberklasse <i>sound absorption class</i>	B
	EN ISO 11654
Schallabsorptionsgrad <i>noise reduction coefficient : NRC</i>	0,85
	ASTM C423
Abdunkelung <i>darkening</i>	99 %
	EN 14501
Garntyp <i>yarn type</i>	einfach
	<i>single</i>
Bindung <i>weave</i>	KÖPER
Färbemethode <i>dying method</i>	Stückfärbere
	<i>piece dyed</i>
Öko-tex Standard 100 <i>öko-tex Standard 100</i>	Ja/yes



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Dimout
dimout



Achtung: das menschliche Auge empfindet hellere Farben als lichtdurchlässiger.

Attention: the human eye perceives lighter colours as more permeable to light.