

Dimout Structure FR

E4078-E4085/305

Dimout

dimout



Breite/Höhe approx. 305 cm
width/height

Gewicht 340 g/m²
weight

Material 50% PES REC FR, 50% PES FR
material

Pflegeanleitung
care instructions



englisch dekor
vienna

E4081/305

Resteinsprung 1,5 %
shrinkage

Schwer brennbar **Ja/yes**
flame retardant
BS5867 - TYPE B
BS5867 - TYPE C
EN 13773
ÖNORM A3800
DIN 4102 - B1
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 7

Lichtechtheit 4-5
fastness to light
EN ISO 105-B02

Schallabsorberklasse **B**
sound absorption class
EN ISO 11654

Schallabsorptionsgrad 0,85
noise reduction coefficient : NRC
ASTM C423

Abdunkelung 99 %
darkening
EN 14501

Garntyp **einfach**
yarn type
single

Bindung **Leinwand**
weave
plain

Färbemethode **Garnfärbung**
dying method
yarn dyed

Öko-tex Standard 100 **Ja/yes**
öko-tex Standard 100



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Dimout
dimout



Recycelt
recycled

Ja/yes

Achtung: das menschliche Auge empfindet hellere Farben als lichtdurchlässiger.

Attention: the human eye perceives lighter colours as more permeable to light.