

## Textil

textile upholstery fabric

## Dekor

curtain



### Breite/Höhe

width/height

ca. 140 cm

### Gewicht

weight

400 g/m<sup>2</sup>


### Material

material

100% PES FR

### Pflegeanleitung

care instructions



englisch dekor  
vienna

V2787/140

### Schwer brennbar

flame retardant

### Ja/yes

EN 1021 1+2  
BS5852 - SOURCES 0+1  
EN 13773  
ÖNORM B3825  
ÖNORM A3800  
DIN 4102 - B1  
BS5852 - CRIB 5  
BS5867 - TYPE B+C  
CLASSE UNO  
IMO - FTP PART 7  
IMO - FTP PART 8

### Lichtechtheit

fastness to light

5

EN ISO 105-B02

### Reibechtheit (trocken)

fastness to rubbing (dry)

4

EN ISO 105-X12

### Reibechtheit (nass)

fastness to rubbing (wet)

3-4

EN ISO 105-X12

### Pilling

pilling

4

EN ISO 12945-2

### Scheuertouren Martindale

abrasion resistance Martindale

85000

EN ISO 12947

### Schallabsorberklasse

sound absorption class

C

EN ISO 11654

### Schallabsorptionsgrad

noise reduction coefficient : NRC

0,70


ASTM C423

### Zugfestigkeit Kette

tensile strength warp

1000N

EN ISO 13934-1



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

## Textil

*textile upholstery fabric*

## Dekor

*curtain*



### Zugfestigkeit Schuss

*tensile strength weft*

**1200N**

EN ISO 13934-1

### Weiterreißfestigkeit Kette

*tear strength warp*

**28N**

EN ISO 13937-3

### Weiterreißfestigkeit Schuss

*tear strength weft*

**46N**

EN ISO 13937-3

### Nahtschiebewiderstand

*resistance to seam slippage*

EN ISO 13936-2

### Öko-tex Standard 100

*öko-tex Standard 100*

**Ja/yes**

### Samt/Velours

*velvet*

**Ja/yes**