Dekor & Möbelstoff/Curtain & Uph. FR "carmen"

V2777-V2800/140

Textil
textile upholstery fabric

Dekor
curtain

Breite/Höhe *width/height*	**ca. 140 cm**
Gewicht *weight*	**425 g/m²**
Material *material*	**100% TREV.CS**
Pflegeanleitung *care instructions*	



V2780/140



Schwer brennbar *flame retardant*	**Ja/*yes*** EN 1021 1+2 BS5852 - SOURCES 0+1 BS5867 - TYPE B BS5867 - TYPE C EN 13773 ÖNORM B3825 ÖNORM A3800 DIN 4102 - B1 BS5852 - CRIB 5 CLASSE UNO IMO - FTP PART 7 IMO - FTP PART 8
Lichtechtheit *fastness to light*	**5** EN ISO 105-B02
Reibechtheit (trocken) *fastness to rubbing (dry)*	**4-5** EN ISO 105-X12
Reibechtheit (nass) *fastness to rubbing (wet)*	**4-5** EN ISO 105-X12
Pilling *pilling*	**4** EN ISO 12945-2
Scheuertouren Martindale *abrasion resistance Martindale*	**100000** EN ISO 12947
Schallabsorberklasse *sound absorption class*	**C** EN ISO 11654
Schallabsorptionsgrad *noise reduction coefficient : NRC*	**0,70** ASTM C423

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Dekor & Möbelstoff/Curtain & Uph. FR "carmen"

V2777-V2800/140

Textil
textile upholstery fabric

Dekor
curtain



Garntyp *yarn type*	**einfach** *single*
Bindung *weave*	**Leinwand** *plain*
Färbemethode *dying method*	**Stückfärber** *piece dyed*
Zugfestigkeit Kette *tensile strength warp*	**1000N** EN ISO 13934-1
Zugfestigkeit Schuss *tensile strength weft*	**1200N** EN ISO 13934-1
Weiterreißfestigkeit Kette *tear strength warp*	**28N** EN ISO 13937-3
Weiterreißfestigkeit Schuss *tear strength weft*	**46N** EN ISO 13937-3
Nahtschiebewiderstand *resistance to seam slippage*	EN ISO 13936-2
Samt/Velours *velvet*	**Ja/*yes***