

# Möbelstoff/Upholstery FR "rhino III"

M1164-M1181

M1632-M1654

A2988-A3007/140

## Kunstleder

leatherette



**Breite/Höhe** ca. 140 cm  
*width/height*

**Gewicht** 650 g/m<sup>2</sup>  
*weight*

**Material** 88% VINYL, 8% PES FR, 4% CO  
*material*

**Pflegeanleitung**   
*care instructions*



M1166/140

**Schwer brennbar** **Ja/yes**  
*flame retardant*

EN 1021 1+2  
BS5852 - SOURCES 0+1  
ÖNORM B3825  
ÖNORM A3800  
CLASSE UNO  
IMO - FTP PART 8

**Lichtechtheit** **7**  
*fastness to light* EN ISO 105-B02

**Scheuertouren Martindale** **200000**  
*abrasion resistance Martindale* EN ISO 12947

**Scheuertouren Kunstleder** **700**  
*abrasion resistance leatherette* EN ISO 5470

**Wasserundurchlässig** **Ja/yes**  
*waterproof* EN 20811

**Urinbeständig** **Ja/yes**  
*urine resistant*

**Desinfektionsmittelbeständig** **Ja/yes**  
*disinfectant resistant*

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“  
*tested products see PDF „disinfectant resistance“*

**Chlorwasserbeständig** **Ja/yes**  
*swimmingpoolwater resistant* EN ISO 105-E03

**Zugfestigkeit Kette** **400**  
*tensile strength warp* EN ISO 1421



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

*Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.*

# Möbelstoff/Upholstery FR "rhino III"

M1164-M1181  
M1632-M1654  
A2988-A3007/140

## Kunstleder

*leatherette*



**Zugfestigkeit Schuss** **300**  
*tensile strength weft* EN ISO 1421

**Weiterreißfestigkeit Kette** **50**  
*tear strength warp* EN ISO 4674-1

**Weiterreißfestigkeit Schuss** **90**  
*tear strength weft* EN ISO 4674-1