# Möbelstoff/Upholstery FR "tenor"

A3320-A3340/136

## Textil
*textile upholstery fabric*

| | |
|---|---|
| **Breite/Höhe**<br>*width/height* | **ca. 136 cm** |
| **Gewicht**<br>*weight* | **620 g/m²** |
| **Material**<br>*material* | **100% PES FR** |
| **Pflegeanleitung**<br>*care instructions* | feucht abwischen /<br>clean with a damp cloth |




A3322/136



| | |
|---|---|
| **Rapporthöhe**<br>*repeat height* | **ca. 15 cm** |
| **Rapportbreite**<br>*repeat width* | **ca. 7 cm** |
| **Schwer brennbar**<br>*flame retardant* | **Ja/*yes***<br>EN 1021 1+2<br>BS5852 - SOURCES 0+1<br>ÖNORM B3825<br>ÖNORM A3800<br>CLASSE UNO<br>IMO - FTP PART 8 |
| **Fleckschutz**<br>*stain repellant* | **Ja/*yes*** |
| **Lichtechtheit**<br>*fastness to light* | **3-4**<br>EN ISO 105-B02 |
| **Reibechtheit (trocken)**<br>*fastness to rubbing (dry)* | **4-5**<br>EN ISO 105-X12 |
| **Reibechtheit (nass)**<br>*fastness to rubbing (wet)* | **4**<br>EN ISO 105-X12 |
| **Pilling**<br>*pilling* | **4-5**<br>EN ISO 12945-2 |
| **Scheuertouren Martindale**<br>*abrasion resistance Martindale* | **50000**<br>EN ISO 12947 |
| **Zugfestigkeit Kette**<br>*tensile strength warp* | **840**<br>EN ISO 13934-1 |
| **Zugfestigkeit Schuss**<br>*tensile strength weft* | **440**<br>EN ISO 13934-1 |

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

*Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.*

# Möbelstoff/Upholstery FR "tenor"

A3320-A3340/136

## Textil
*textile upholstery fabric*



| | |
|---|---|
| **Weiterreißfestigkeit Kette**<br>*tear strength warp* | **94**<br>EN ISO 13937-3 |
| **Weiterreißfestigkeit Schuss**<br>*tear strength weft* | **38**<br>EN ISO 13937-3 |
| **Nahtschiebewiderstand**<br>*resistance to seam slippage* | **2**<br>EN ISO 13936-2 |
| **Samt/Velours**<br>*velvet* | **Ja/*yes*** |
| **Gesteppt**<br>*quilted* | **Ja/*yes*** |