



CTL® GmbH

Carl-Bertelsmann-Str. 66 33332 Gütersloh, Germany
Tel.: +49 5241 300 68 20 Fax: +49 5241 306 94 40
E-Mail: labor_gt@ctl-mails.de Website: ctl-esteem.net
ctl-automobil.de

Wir bestimmen Qualität!

CTL®-No. **515308**

[Article Description] **Touch**

[Date] **20.01.2017**

Test	Test specification	Test result		
		Lengthwise	Crosswise	Diagonal
*Permanent creasing behaviour after Hydrolysis 105d 70°C 95-98% rel.AH	acc. to DIN EN ISO 32100/ DIN 53359 15 000 cycles Sample shape: B	OK	OK	OK

CTL® GmbH

On behalf of Evelyn Grotebrune

Legende: DL = Detection Limit, n.d. = not detectable, --- = testing not relevant

Legende fibres: WO = Wool // PAN = Polyacryl // PES = Polyester // PA = Polyamid // CO = Cotton // CA = Acetat

2/2

[Address] Carl-Bertelsmann-Str. 66
33332 Gütersloh, Germany
[Managing Director] Dr. rer. nat. Gerald Prior
[Based in] Bielefeld
[Register of Companies] AG Bielefeld, HRB 35-412
[USt-IdNr.] DE 176 26 5000

[fon] +49 5241 300 68 20
[fax] +49 5241 306 94 40
[mail] labor_gt@ctl-mails.de
[Homepages] ctl-esteem.net
ctl-automobil.de

[Bank] Sparkasse Gütersloh
Konrad-Adenauer-Platz 1
33330 Gütersloh, GERMANY
[SWIFT/BIC] WELADED 1 GTL
[IBAN] DE 56 4785 0065 0004 0124 99



CTL[®] GmbH

CHEMISCH-TECHNOLOGISCHES LABORATORIUM

English Dekor HandelsgmbH & Co KG
Scheydgasse 29
1210 Wien
Österreich

CTL[®]-Nr.

515308

[Artikelbezeichnung]

Touch

Dauerfaltverhalten, 15 000 Zyklen		i.Anl. DIN EN ISO 32 100 (DIN 53 351) / DIN 53 359, Probenform B nach Hydrolyse 105d 70 °C / 95-98 % rel. LF	
Längs	Quer	Diagonal	
			