

Dimout thermo



schwer brennbar nach /
flame retardant according to:
EN 13773
ÖNORM A3800
DIN 4102 - B1
CLASSE UNO
IMO - PART 7
BS5867-TYPE B+C



Abdunkelung / *darkening: 99%*
(EN 14501)

Achtung: das menschliche Auge empfindet hellere Farben als lichtdurchlässiger.
Attention: the human eye perceives lighter colours as more permeable to light.



Schallabsorberklasse /
sound absorption class : C
(EN ISO 11654)



Schallabsorptionsgrad /
noise reduction coefficient-NRC : 0,80
(ASTM C423)



energiesparend und umweltfreundlich



schirmt bis zu 55% der einstrahlenden Sonnenenergie ab
spart ca. 15% der Heizkosten

- spart energie
- ist unempfindlich gegenüber verschmutzungen durch putzmittel, fliegenkot, wasserflecken, etc
- schützt vor aggressiver sonneneinstrahlung und uv-strahlung
- dient als sicht- und blendeschutz
- sorgt für kontrastmilderung bei bildschirmplätzen
- waschbar (60°C)
- sorgt für eine heizkostensparnis von bis zu 15% (geprüft durch das Fraunhofer Institut für Bautechnik)
- schirmt bis zu 55% der einstrahlenden sonnenenergie ab (geprüft durch das stfi)
- sorgt für thermische raumbehaglichkeit

energy saving and eco-friendly

*provides a shield for up to 55% of the heat generated by sunshine
saves about 15% of overall heating costs*

- saves energy
- resists to dirt, detergents, insects, water stains etc
- provides protection from excessive sunshine and UV radiation
- protects against glare
- reduces sharp contrasts at computer work stations
- is washable (60°C)
- can save up to 15% of the heating costs (as measured by the Fraunhofer Institute)
- reflects up to 55% of incoming solar energy (as tested by the stfi)
- contributes to home comfort all around the year